

A-Liner

Uw terrein en toegang, ónze uitdaging

SCHUIFPOORTEN



A-Liner: licht en elegant

Licht van gewicht en strak van design, dat is de A-Liner van B&G Hekwerk. Met een GT- en BT-aandrijving sluit deze populaire vrijdragende aluminium schuifpoort snel doorgangen tot 12 meter af (in enkele uitvoering). Onderhoudskosten en slijtage zijn minimaal door het geringe gewicht en de geïntegreerde geleidingswielen.

Elegant

De A-Liner past bij elk hekwerk. We leveren de schuifpoort in de spijlenuitvoeringen Barricade, Rondissade en Palissade en in alle RAL-kleuren. U kunt kiezen voor hoogtes van 1000 mm tot en met 2500 mm. De aluminium onderbalk voorzien we standaard van een fraaie dubbele striping.

Klaar voor gebruik

We leveren de A-Liner volgens het plug and play principe. We assembleren en testen de complete constructie in eigen huis. Op locatie plaatsen we de poort op een vooraf gestorte fundering en zetten we de puntjes op de i. Zo minimaliseren we overlast.

Kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd: de A-Liner voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN13241-1 en is door TÜV CE-gecertificeerd.

Toepassingen

- bedrijfsterreinen
- kantoorparken
- transportbedrijven



Beveiliging begint buiten

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. AL-1013

A-Liner

TECHNISCHE SPECIFICATIES

A-Liner type enkel	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Netto doorgang handbediend	2985	3885	5085	5835	7035	8135	9135	10135	11135	12035
Netto doorgang elek. bediend	2895	3795	4995	5745	6945	8145	9045	10045	11045	11945
Totaal benodigde ruimte	7700	9500	11900	13400	16300	19300	21100	23600	26100	28500
A-Liner type dubbel	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Netto doorgang handbediend	6300	8100	10500	12000	14400	16800	18600	20600	22600	24400
Netto doorgang elek. bediend	6210	8010	10410	11910	14310	16710	18510	20510	22510	24310
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	15320	18920	23720	26720	32520	38520	42120	47120	52120	56920
Totaal benodigde ruimte (elekt. bediend)	15500	19100	23900	26900	32700	38700	42300	47300	52300	57100
Poorthoogtes	1000	1250	1500	1800	2000	2250	2500			

Maatvoering in ca. mm.

Uitvoering

Opbouw

Poortframe

- onderbalk: aluminium profiel 200x300 mm (bxh).
- striping onderbalk: geanodiseerd aluminium of combinatie van blank aluminium (onder) en oranje gecoat aluminium (boven).
- bovenregel: aluminium profiel 115x80 mm (bxh).
- kop- en eindstijl: samengesteld aluminium profiel 115x80 mm (bxh).

Portalen

- geleideportaal: stalen koker 120x120 mm
- aanslagportaal: 2 stalen kokers 120x120 mm met aangelaste geleideplaat en slotvangplaat (bij handbediening).
- afwerking: kunststof afdekkap
- achteroploopplaat: bij poorten met een vrije doorgang van meer dan 7 meter.
- 2 geleideportalen: bij poorten met een vrije doorgang van meer dan 9 meter.
- 4-wielige afgeschermd tandemstellen.

Vulling

- **Barricade spijlen:** rond 30 mm, h.o.h. afstand 150 mm. Poorten vanaf 1500 mm hoog worden voorzien van een puntenkam (35 mm hoge scherpe punten).
- **Palissade spijlen:** vierkant 25x25, h.o.h. afstand 150 mm, aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1500 mm hoog, spijlen zijn door de onder- en bovenligger gevoerd.
- **Rondissade spijlen:** rond 30, h.o.h. afstand 150 mm, aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1500 mm hoog, spijlen zijn door de onder- en bovenligger gevoerd.

Sluiting

- handbediening: haakslot in slotvangplaat en dichtwaai-beveiliging.
- elektrische uitvoering: zelfremmende wormwieloverbrenging.
- voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.

Oppervlaktebehandeling

- poortvleugel: naturel aluminium of gepoedercoat volgens het DUPLEX-systeem.
- portalen en poortframe: thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gepoedercoat volgens het DUPLEX-systeem.

Standaardkleuren

- RAL 6009 (dennengroen)
- RAL 6005 (mosgroen)
- RAL 9005 (zwart)

Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Aandrijving

- GT (ca. 25 cm/s)
- BT (ca. 50 cm/s)

Optie

- beplating (eventueel met logo) op poorten tot maximaal 6 meter.

Montage

- vastzetten in gestorte betonfundering.

Certificering

- CE
- EN 13241-1



Nederland

Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postbus 66
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden. AL-1013



www.bghekwk.nl



www.bghekwk.be

